

Ultrafiltré

Propriétés du lubrifiant		Valeur typique	Méthode de test
Plage de service recommandée (°C)		-45 à 125	
Épaississant		Savon de sodium	
Huile de base		Cyclopentane	
Viscosité cinématique			ASTM D-445
	-40°C	72000 cSt	
	40°C	110 cSt	
	100°C	15 cSt	
Index viscosité		137	ASTM D-2270
Point d'éclair		300	ASTM D-92
Point d'écoulement		-55	ASTM D-97
Propriétés types de la graisse		Valeur typique	Méthode de test
Couleur, aspect		Blanc à blanc cassé, Smooth	
Pénétration		265	ASTM D-217
(1/10 mm)			
	Non travaillé(e)		
	Travaillé(e)	60X	ASTM D-217
	Grade NLGI	2	ASTM D-217
Densité		0.89 g/cm ³	ASTM D-70
25°C			
Déshuilage		3.3	ASTM D-6184
24 heure(s)			
Évaporation		0.1	
24 heure(s)			
100°C			

The export of this product is restricted. Please contact Nye Lubricants, Inc. for specific information.

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product SDS for detailed safety information on this product. (1409)